

Fisă cu Date de Securitate F 7.2 – 22, Rev 3
Conform Regulamentului (UE) nr.2020/878

Nume Produs: H32-F, H46-F, H68-F
Marca: Fatcom/e-oil

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI SI A FIRMEI PRODUCĂTOARE

Denumire produs: H32-F, H46-F, H68-F
Domeniu de utilizare: se utilizează ca fluide pentru transmisiile hidraulice si hidrostatice industriale
Producător: Fatcom Impex SRL
Livada de Bihor cfndf nr. 110
417349, Bihor, Romania
Tel.: +40 (0)259 434040
Fax: +40 (0)259 419896

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Pericole pentru sănătate: In conditii normale de utilizare, acest produs nu prezintă pericol pentru sanatate
Pericole pentru mediului inconjurător: Nu deversati produsul in mediul inconjurător.
Pericole fizico-chimice: In conditii normale de utilizare nu este clasificat periculos.

3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII ASUPRA COMPONENTELOR

PREPARAT

Natura chimică: Amestec de uleiuri minerale de baza si aditivi.

Produs pe baza de uleiuri adanc rafinate, cu un continut de hidrocarburi aromatice mai mic de 3%, determinat cu metoda IP 346.

Nr. crt	Componente periculoase	Nr. CAS	Nr. EU	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]	Nr REACH	Continut
1	Ulei mineral	74869-22-0	278-012-2		-	90-95
2	Zinc ditiophospat	4259-15-8	224-235-5	H318	-	0.1-0.2

A se vedea sectiunea 16 pentru detalizarea frazelor de pericol si precautie.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

IN CAZ DE AFECȚIUNI/TULBURĂRI SERIOASE SAU PERSISTENTE, SOLICITAȚI ASISTENȚĂ MEDICALĂ.

- Inhalare: - Inhalarea unei cantități mari de vapori sau fum poate provoca iritarea ușoară a căilor respiratorii superioare.
- Scoateți persoana afectată la aer curat, dacă persoana nu își revine în scurt timp, solicitați asistența medicală
- Inghitare: - În caz de înghitare nu induceți vomă. Solicitați asistența medicală.
- Contact cu pielea: - Spălați cu multă apă și săpun, dacă iritația persistă solicitați asistența medicală
- Contact cu ochii: - Spălați cu multă apă timp de minim 15 minute. În caz ca iritația persistă solicitați asistența medicală
- Informații generale: - Dacă produsul a ajuns în plămâni (în caz de vomă, de exemplu), transportați persoana imediat la spital.
- Îndepartați hainele contaminate cu produs. Trebuie curățate înainte de a se folosi din nou.

5. MĂSURI DE LUPTĂ/STINGERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere recomandate: pulbere chimică, nisip, spumă, dioxid de carbon, apă pulverizată.

Mijloace de stingere nerecomandate: jeturi de apă (jet puternic) pentru stingere deoarece poate favoriza împrăștierea flăcărilor.

Pericole speciale datorate substanțelor sau produselor de ardere generate în timpul incendiului: În caz de ardere incompletă și descompunere termică se degajă gaze de diferite grade de toxicitate cum ar fi: monoxid de carbon, dioxid de carbon, diferite hidrocarburi, aldehide și funingine foarte periculoase, dacă sunt inhalate.

- Stingerea incendiului: - A se preveni scurgerile în cursuri de apă, canalizări, rețea de alimentare cu apă
cu
- A se pulveriza cu apă containerele supraîncalzite pentru răcire și a
se proceda la îndepărtarea lor dacă este posibil

Echipament de protecție pentru pompieri:

- Se va utiliza echipamentul special de protecție pentru protejarea căilor respiratorii,

- Altele: - Apa și reziduurile rezultate în urma stingerii incendiului trebuie
colectată și eliminată conform legislației în vigoare, pentru a nu afecta
cursuri de apă, canalizare sau rețea de apă potabilă

6. MĂSURI CARE SE IAU ÎN CAZ DE PIERDERE ACCIDENTALĂ

- Măsuri de protecție personală: - A se asigura o bună ventilație a spațiului
- Țineți departe de sursele de foc

- Măsuri de protecția mediului: - A se preveni ca scurgerea produsului să ajungă în cursuri de apă,
canalizare, rețele de apă

- Metode de curățare: - pe sol: mijloace mecanice: curățare, raclare

- in apa: material absorbant plutitor

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

Manipulare:

Se va asigura o ventilatie corespunzatoare a locului de muncă și a depozitului, inclusiv la nivelul solului. Produsul poate acumula sarcini electrostatice. Păstrați departe de surse de căldură sau de incendiu.

A se evita contactul cu pielea sau imbracamintea.

Preveniti scurgerile mici pentru a evita alunecarea.

Instalațiile electrice și utilajele electrice trebuie să corespundă cerințelor de securitate (anti-ex) în timpul funcționării în mediu cu potențial pericol de explozie.

Echipamentele electrice din zona trebuie sa fie legate la pamant pentru a evita acumularea electricitatii statice.

Evitati formarea de vapori. Vaporii de ulei sunt mai grei decât aerul, se propagă la nivelul solului și se acumulează în spații închise și în subsoluri.

Personalul trebuie sa utilizeze echipamente de protecție conform secțiunii 8 și trebuie să fie instruit privind sănătatea și siguranța muncii, măsurile de prim ajutor și să cunoască măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Depozitare:

Produsul se depozitează în cisterne, containere, butoaie închise etanș, etichetate și amplasate în spații bine aerisite și acoperite, departe de surse de căldură sau surse de aprindere. Podeaua trebuie sa fie impermeabilă. În cazul scurgerilor accidentale de lichid, vor exista rigole special amenajate în care se va colecta produsul.

Depozitare: Oțel inoxidabil, polietilenă de înaltă densitate, polipropilenă sau alte materiale rezistente la hidrocarburi.

Nu este permisă depozitarea împreună cu substanțe explozive, gaze comprimate, lichefiate sau aflate sub presiune, cu substanțe inflamabile sau cu substanțe puternic oxidante

Pastrati produsul in ambalajul original.

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIA INDIVIDUALĂ

Măsuri tehnice: Utilizati produsul in spatii ventilate corespunzător.
In caz de interventii in spatii inchise (tancuri/cuve, rezervoare ...) se va asigura protectie respiratorie.

Valori limită de expunere: Ceată de ulei – 10 mg/m³ (15 min.)
Ceată de ulei – 5 mg/m³ (8 h)

Protectia mainilor: Mănuși de protecție impermeabile la produse petroliere (conform SR EN 374), timp de străpungere 480 min; Nivel de permeație 6 .

Protectia ochilor: Ochelari de protecție, dacă există risc de stropire.

Protectia pielii si a corpului, altele decat maini:

Dacă este necesar, mască/ecran de protecție a fetei; echipament de lucru din materiale ce nu se impregnează repede cu ulei si încălțăminte de protecție (manipulare butoaie).

Măsuri de igiena muncii:

Evitati contactul prelungit si repetat cu pielea, in special cu produsele

uzate/deseuri.

Indepărtati imediat imbrăcămintea contaminată. Spalati inainte de reutilizare.
Nu mancati, nu beti si nu fumati in zona de lucru.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE SI CHIMICE

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	H32 -F	H46 -F	H68 -F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	28,8 - 35,2	41,4 - 50,6	61,2 - 74,8
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	4,95 - 5,55	6 - 7	7,8 - 9
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	90	90	90
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-10	-10	-10
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	200	210	220
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	880	890	900

10. STABILITATE SI REACTIVITATE

Stabilitate: produsul este stabil in conditii normale de utilizare, depozitare si manipulare

Conditii care trebuie evitate: căldura (superioară punctului de inflamabilitate), scanteile, sursele de incendiu, flacăra, electricitatea statică, surse de aprindere

Materiale ce trebuie evitate: evitati contactul cu oxidantii puternici.

Produse de descompunere periculoase: in cazul arderii incomplete se formează: monoxid de carbon, dioxid de carbon, diverse, hidrocarburi, aldehide si funingine.

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

Nu există date toxicologice obținute pe produsul ca atare.

Inhalare: Risc improbabil in conditii normale de utilizare. In cantitati mari poate duce la iritarea cailor respiratorii superioare.

Contact cu pielea: Risc improbabil in conditii normale de utilizare.

Inghitire: In cantitati mici nu s-au observat efecte. La o cantitate mai mare: dureri de stomac, diaree

Carcinogenitate:Uleiul de bază conține < 3 % extract DMSO (IP 346), și conform legislației nu este clasificat cancerigen datorită aplicării notei L.

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

Ecotoxicitate: Nu sunt date ecotoxicologice referitoare la produs.

Datele prezentate sunt obținute pe produse similare.

Persistența: Nu exista date.

Biodegradabilitate: Este lent biodegradabil.

Mobilitate: Produsul plutește la suprafața apei.

El formează o peliculă la suprafața apei care împiedică procesul normal de transfer al oxigenului din apă.

Se absoarbe în sol.

Bioacumulare: Produsul are potențial de bioacumulare

13. CONSIDERAȚII REFERITOARE LA ELIMINARE

Deseu: trebuie tratat ca deseu periculos si trebuie predat centrelor colectoare conform legislatiei in vigoare

Eliminarea deseurilor: se elimina conform reglementărilor locale aplicabile.

Cod deseu produs: 13,01,10*, categoria I de colectare

Eliminarea ambalajelor: a se proceda conform legislatiei in vigoare

Legislația privind eliminarea deșeurilor:

OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată prin legea 426/2001;

OUG 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile aprobată cu modificări prin legea 465/2001;

HG128/2002 privind incinerarea deșeurilor, modificată și completată prin HG 268/2005;

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

HG 235/2007 Gestionarea uleiurilor uzate.

HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

Legislația pentru deșeuri de ambalaj: HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

Nu se încadrează în reglementările descrise mai jos.

Rutier (ADR) / Cale ferată (RID):

Fluvial (ANDR):

Maritim (IMO-IMDG):

Aerian (ICAO / IATA):

15. INFORMAȚII REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice pentru substanța sau amestecul în cauză

- Directiva 94/33/EC referitoare la protecția tineretului la locul de muncă.

- Directiva 92/85/CEE referitoare la securitatea și sănătatea la locul de muncă a femeilor însărcinate.

- Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea, completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

- HG 856/2002 Privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

- HG 188/2002 Aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

- HG 352/2005 Modificarea și completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

- HG 235/2007 Gestionarea uleiurilor uzate.

15.2. Evaluarea securității chimice

16. ALTE INFORMAȚII

*Textul complet al frazelor de pericol și de prudență din secțiunile 2 și 3:

P 273: Evitați dispersarea în mediu

P 501: Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deseurilor.

H 412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Această Fișă cu Date de Securitate se bazează pe legislația națională și pe cunoștințele noastre actuale privind produsul în momentul elaborării. Scopul acestei fișe este de descriere a produsului din punct de vedere al siguranței în utilizare, manipulare și transport. Datele fizico-chimice descriu produsul din punct de

vedere a cerințelor privind siguranța și nu constituie o garanție privind proprietățile specifice ale produsului

care se regăsesc în specificația produsului sau în contract.

Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru utilizarea produsului în alte domenii decât cele

recomandate.

Este întotdeauna responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile de prevedere pentru fiecare secțiune a prezentei fișe astfel ca produsul să fie utilizat în siguranță.