

Fisa tehnica nr: F 7,2- 69 Rev 0

Ulei Solubil -F
Marca: Fatcom/e-oil

- Este un ulei universal pentru prepararea emulsiilor utilizate la prelucrări mecanice (tăiere, găurire, frezare, strunjire, ...).
- Diluția recomandată este de 1:20 (o parte ulei la 20 părți apă).
- Se obține o emulsie stabilă timp îndelungat.
- Nu are mirosuri străine, deranjante
- Este produs din componente de înaltă calitate, uleiuri minerale, emulgatori, aditivi de modificare a fricțiunii, inhibitori de coroziune, biocid.
- **ATENȚIE!** agitați uleiul înainte de prepararea emulsiei!
- La prepararea emulsiei, se toarnă uleiul în apă, sub agitare continuă.
- Corespunde : ISO 6743-7: L-MAF

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	Ulei solubil -F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	19,8 – 50,6
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	90
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-10
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	200
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	890

Termen de valabilitate, la depozitare, este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.