

Fisa tehnica nr: F 7,2- 97 Rev 0

H46 HVLP-F

Marca: Fatcom/e-oil

- Ulei multigrad pentru sisteme hidraulice,
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vascozitate foarte mare,
- APLICATII: Ulei pentru sisteme hidraulice, se utilizează pentru utilaje care functioneaza cu spectru larg de temperaturi, echipamente industriale care functioneaza la temperaturi scazute, sisteme hidraulice ale masinilor grele folosite in industria forestiera
- indice de vascozitate ridicat
- Nivel de performanta: DIN 51524 part. 3

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	H46 HVLP -F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	41,4 – 50,6
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	7,50 – 8,80
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	145
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-39
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	210
Densitate la 15°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	870

Termen de valabilitate, la depozitare, este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.