

Fisa tehnica nr: F 7.2- 30, Rev 1

ULEI DE LANT/CHAIN OIL
marca Fatcom/e-oil

Ulei obtinut din fractiuni ale uleiurilor de baza rafinate cu aditivi anticorozivi, anti rugina, anti uzura, cu supliment pentru adrerarea mai buna la suprafetele metalice.

- Aplicatii: se utilizează pentru lubrifierea angrenajelor deschise: lanturi drujbe

Atentionare: nu se combina in mixturi de combustibil pentru lubrefierea motoarelor !

Caracteristici	Metode de incercare	Ulei de lant / Chain Oil
Aspect		lichid
Culoare		De la galben la maron
Miros		caracteristic
Vâscozitatea cinematică la 40°C (cSt)	SR ISO 3104 ASTM D 445 ASTM D 7042	20,8-50,6
Punct de curgere, max (°C)	STAS 6170 ASTM D 97	-10
Punct de inflamabilitate (°C) , min.	STAS 7329 ASTM D 92	200-250
Densitate la 15°C, Kg/m ³ , max	SR EN ISO 3675/C91 ASTM D 1298 ASTM D 7042	0,88-0,9
Solubilitate		Insolubil in apa

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.

Data: 07.05.2019

Formular Cod: F 7.2- 30 Rev 1.