

Fisa tehnica nr: F 7.2- 24, Rev 2

ULEI DE MOTOR MULTIGRAD
15W40 Universal -F , Agri Universal 15W40 -F, 15w40 Truck -F, Agri Premium 15w40 E9
marca Fatcom / e-oil

Proprietati: bune proprietati anti-uzura, anti-rugina, anti-coroziune si ameliorare a indicelui de vascozitate

Caracteristici	Metode de incercare	15W40 Universal - F	Agri Universal 15W40 -F	15W40 Truck -F	Agri Premium 15w40 E9
Clasa de vascozitate		SAE 15W40	SAE 15W40	SAE 15W40	SAE 15W40
Specificatii		SF/CC	CI -4	CI -4	CK-4, E9
Vâscozitate a cinematică la 100°C (cSt)	SR ISO 3104 ASTM D 445 ASTM D 7042	12,5-16,3	12,5-16,3	12,5-16,3	12,5-16,3
Indice de vascozitate, min.	STAS 55 ASTM D 2270 ASTM D 7042	135	135	135	135
Punct de curgere, max (°C)	STAS 6170 ASTM D 97	-30	-30	-30	-30
Punct de inflamabilitate (°C) , min.	STAS 7329 ASTM D 92	210	210	210	210
Densitate la 20°C, Kg/m ³ , max	SR EN ISO 3675/C91 ASTM D 1298 ASTM D 7042	0,9	0,9	0.9	0.9

Termenul de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei.

Data: 23.08.2021

Formular Cod: F 7.2- 24 Rev 2.