

Fisa tehnica nr: F 7,2- 27 Rev 1

10W40 Premium-F
 10W40 Truck-F
 Marca: Fatcom/e-oil

- Ulei semisintetic, multigrad pentru motor,
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vâscozitate mare.
- APLICATII: este un ulei semisintetic, multigrad, recomandat pentru lubrifierea motoarelor ce echipează autoturisme, camioane, autobuze, utilaje agricole, precum și echipamente industriale, unde acest tip de lubrifiant este recomandat de producător.
- Nivel de performanță: API SL/CF, pentru 10w40 Premium-F
 API CI-4/SJ, ACEA E7, pentru 10w40 Truck-F

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	10w40 Premium-F	10w40 Truck-F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	85 - 130	85 - 130
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	12,5 - 16,3	12,5 - 16,3
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	140	140
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-25	-25
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	210	210
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	900	900

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.