

Fisa tehnica nr: F 7,2- 25 Rev 1

20w50-F  
Marca: Fatcom/e-oil

- Ulei multigrad pentru motor,
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vâscozitate mare.
- APLICATIIL: este un ulei multigrad, recomandat pentru lubrifierea motoarelor ce echipază autoturisme, camioane, autobuze, utilaje agricole, precum și echipamente industriale, unde acest tip de lubrifiant este recomandat de producător.
- Nivel de performanță: API SC/CC

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	20w50 -F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm <sup>2</sup> /s (cSt )	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	150 - 240
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt )	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	16,3 - 21,9
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	110
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-15
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	210
Densitate la 20°C, max	Kg/m <sup>3</sup>	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	920

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.