

Fisa tehnica nr: F 7,2- 43 Rev 1

 2T-F
 Marca: Fatcom/e-oil

- Ulei de amestec pentru motoare în 2 timpi,
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare, reducere fum.
- APLICATIILE: este un ulei amestec, recomandat pentru lubrifierea motoarelor în 2 timpi ce echipează autoturisme, motociclete, motorete, echipamente de grădinarit, utilaje agricole, precum și alte echipamente, unde acest tip de lubrifiant este recomandat de producător.

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	2T -F red/green	2T-F mix red/green
Nivel de performanta			API TA	API TC
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	32 - 100	32 - 100
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	5 - 11	5 - 11
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	90	90
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-15	-15
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	210	210
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	900	900

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.