

Fisa tehnica nr: F 7,2- 45 Rev 0

4T10W40-F
Marca: Fatcom/e-oil

- Ulei semisintetic, multigrad pentru motor,
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vâscozitate mare.
- APLICATIILE: este un ulei semisintetic, multigrad, recomandat pentru lubrifierea motoarelor ce echipează motociclete, autoturisme, camioane, autobuze, echipamente de grădinărit, utilaje agricole, precum și echipamente industriale, unde acest tip de lubrifiant este recomandat de producător.
- Nivel de performanță: API SL/CF,

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	4T 10w40-F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	85 - 130
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	12,5 – 16,3
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	140
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-25
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	210
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	900

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original, ferit de razele solare, căldură și frig. Temperatura recomandată de păstrare, între 5°C și 25°C.