

Fisa tehnica nr: F 7,2- 45 Rev 1

 4T 10W40-F si 4T 10w30 Garden -F
 Marca: Fatcom/e-oil

- 4T 10w40 - Ulei semisintetic, multigrad pentru motor, 4T 10w30 Garden -F - Ulei sintetic pentru utilaje agricole mici
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vâscozitate mare.
- APLICATII: 4T 10w40 - este un ulei semisintetic, multigrad, recomandat pentru lubrifierea motoarelor ce echipează motociclete, autoturisme, camioane, autobuze, precum și echipamente industriale, unde acest tip de lubrifiant este recomandat de producător.
- 4T 10W30 Garden-F- este un ulei sintetic destinat echipamentelor de grădinarit, utilaje agricole, unde acest tip de lubrifiant este recomandat de producător.
- Nivel de performanță: 4T 10w40 - API SL/CF, 4T 10w30 Garden-F - SL/CF

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	4T 10w40-F	4T 10W30 Garden -F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	85 - 130	-
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	12,5 - 16,3	14-15
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	140	145
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-25	-27
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	210	212
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	900	

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.