

Fisa tehnica nr: F 7,2- 55 Rev 0

 Agri STOU 10W30-F
 Marca: Fatcom/e-oil

- Ulei semisintetic, multifunctional, multigrad pentru motor, transmisie și sistem hidraulic la tractoare (Super Tractor Oil Universal)
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vâscozitate mare.
- APLICATIIL: este un ulei semisintetic, multigrad, multifuncțional, recomandat pentru lubrifierea motoarelor, transmisiilor și sistemelor hidraulice ce echipează tractoarele și utilajele agricole, precum și alte echipamente, unde acest tip de lubrifiant este recomandat de producător.
- Nivel de performanță: API CG-4/SF, ACEA E3, API GL-4,

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	Agri STOU 10w30-F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	55 - 100
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	9,3 - 12,5
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	140
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-25
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	200
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	900

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.