

Fisa de date tehnice nr: F 7,2- 11 Rev 1

M20w40S1-F
Brand: Fatcom/e-oil

- Ulei de motor multigrad,
- Proprietăți bune anti-coroziune, anti-rugină, stabilitate la oxidare și forfecare, indice de vâscozitate ridicat.
- APLICAȚII: este un ulei multigrad, recomandat pentru lubrifierea motoarelor care echipează mașini, camioane, autobuze, mașini agricole, precum și echipamente industriale, unde acest tip de lubrifianț este recomandat de producător.
- Nivel de performanță: API SC/CC

Characteristics	Unit	Metoda de testare	M20w40S1 -F
Viscozitate cinematica la 40 ° C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	100 - 160
Viscozitate cinematica la 100 ° C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	12,5 - 16,3
Indice de vascozitate min.		ASTM D 2270	110
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-15
Punct de aprindere COC, min.	°C	ASTM D 92	200
Densitate la 20 ° C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	900

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original..