

## Fisa tehnica nr: F 7,2- 12 Rev 1

 M30S2-F  
 M40S2-F  
 Marca: Fatcom/e-oil

- Ulei monograd pentru motor,
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vâscozitate mare.
- APLICATIIL: este un ulei monograd, recomandat pentru lubrifierea motoarelor ce echipează autoturisme, camioane, autobuze, utilaje agricole, precum și echipamente industriale, unde acest tip de lubrifiant este recomandat de producător. Recomandat a fi utilizat când temperatura mediului ambiant depășește 5°C.
- Nivel de performanță: API SC/CC

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	M30S2-F	M40S2-F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm <sup>2</sup> /s (cSt )	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	80 - 125	125 - 190
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt )	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	9,3 - 12,5	12,5 - 16,3
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	90	90
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-10	-10
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	210	220
Densitate la 20°C, max	Kg/m <sup>3</sup>	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	900	910

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.