

Fisa tehnica nr: F 7,2- 51 Rev 0

75w80 Premium-F
75w90 Premium-F
Marca: Fatcom/e-oil

- Ulei sintetic, multigrad pentru transmisie,
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vâscozitate mare, rezistenta la presiuni mari
- APLICATII: destinat lubrifierii angrenajelor inchise hipoidale, cutii de viteză, diferențiale, precum și orice alte echipamente unde producătorul recomandă utilizarea unui ulei cu aceste caracteristici. Pot fi utilizate în diferențiale LS (limited slip). Au o bună performanță la temperaturi scăzute. Excelente proprietăți EP.
- Nivel de performanta:
 - o 75w80 Premium-F: API GL-5,
 - o 75w90 Premium-F: API GL-5

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	75w80 Premium-F	75w90 Premium-F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	–	90 - 150
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	7 – 11	13,5 – 18,5
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	140	140
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-33	-35
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	215	220
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	880	900

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original, ferit de razele solare, căldură și frig. Temperatura recomandată de păstrare, între 5°C și 25°C.