

Fisa tehnica nr: F 7,2- 49 Rev 1
**80w90 Universal-F
 80w90 Premium-F
 Marca: Fatcom/e-oil**

- Ulei multigrad pentru transmisie,
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vâscozitate mare, rezistenta la presiuni mari
- APLICATII: destinat lubrifierii angrenajelor inchise hipoidale, cutii de viteza, diferentiale, precum si orice alte echipamente unde producatorul recomanda utilizarea unui ulei cu aceste caracteristici. Au o buna performanta la temperaturi scazute. Excelente proprietati EP.
- Nivel de performanta:
 - o 80w90 Universal-F: API GL-4,
 - o 80w90 Premium-F: API GL-5

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	80w90 Universal-F	80w90 Premium-F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	135 - 220	135 - 220
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	13,5 – 18,5	13,5 – 18,5
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	90	90
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-25	-25
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	220	220
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	900	900

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, pastrat in ambalajul original.