

Fisa tehnica nr: F 7,2- 38 Rev 1
**ATF II-F
 ATF III-F
 Marca: Fatcom/e-oil**

- Ulei sintetic, pentru transmisii automate (ATF III-F), ulei pentru transmisii automate (ATF II-F)
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vascozitate mare, rezistenta la presiuni mari
- APLICATII: destinat lubrifierii cutiilor de viteza automate, servodirectiilor, precum si a orice alte echipamente unde producatorul recomanda utilizarea unui ulei cu aceste caracteristici. Au o foarte buna performanta la temperaturi scazute. Comportament excelent ca fluid hidraulic in sisteme hidraulice unde este recomandat un fluid cu indice de vascozitate marit.
- Nivel de performanta:
 - o ATF II-F: GM Dexron II-D,
 - o ATF III-F: GM Dexron III-H.

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	ATF II-F	ATF III-F
Vascozitate cinematica la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	30 - 50	30 - 50
Vascozitatea cinematica la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	6 - 8	6 - 8
Indice de vascozitate, min.		ASTM D 2270	150	170
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-35	-40
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	200	200
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	880	880
Culoare			roșu	roșu

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, pastrat in ambalajul original.