

Fisa tehnica nr: F 7,2- 57 Rev 1

Agri UTTO 80W(10w30)-F
Marca: Fatcom/e-oil

- Ulei universal pentru transmisie și sistem hidraulic la tractoare
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vascozitate mare, rezistenta la presiuni mari
- APLICATII: destinat utilajelor agricole, de îmbunătățiri funciare, echipamente industriale precum și orice alte utilaje unde producătorul recomandă utilizarea unui ulei cu aceste caracteristici. Are o bună performanță la temperaturi scăzute.
- Nivel de performanta: API GL-4, Caterpillar TO-2, John Deere JDM J20C

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	UTTO 80W(10w30)-F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	40 - 80
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	7 - 11
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	130
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-30
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	200
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	900

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.