

Fisa tehnica nr: F 7,2- 14 Rev 1

T75 EP1-F
Marca: Fatcom/e-oil

- Ulei de transmisie, monograd
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vascozitate mare, rezistenta la presiuni mari
- APLICATII: Uleiul se utilizează pentru ungerea transmisiilor prin angrenaje ale tractoarelor si ca fluid hidraulic, conform prevederilor din cartea tehnică sau instructiunilor de exploatare ale tractoarelor
- Nivel de performanta: API GL2

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	T75 EP1-F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	32 - 68
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	5 - 9
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	90
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-25
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	200
Densitate la 20°C, max	Kg/m ³	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	900

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.