

Fisa tehnica nr: F 7,2- 15 Rev 1

**T90 EP2-F**  
**Marca: Fatcom/e-oil**

- Ulei de transmisie, monograd
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de vascozitate mare, rezistenta la presiuni mari
- APLICATII: se utilizeaza pentru ungerea transmisiilor prin angrenaje: cutii de viteza, reductoare, diferentiale, casete de directie, conform cartii tehnice si a instructiunilor de exploatare ale vehiculului
- Nivel de performanta: API GL2

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	T90 EP2-F
Vâscozitate cinematică la 40°C,	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	135 - 220
Vâscozitatea cinematică la 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	13 - 18
Indice de vâscozitate, min.		ASTM D 2270	90
Punct de curgere, max	°C	ASTM D 97	-20
Punct de inflamabilitate COC, min.	°C	ASTM D 92	220
Densitate la 20°C, max	Kg/m <sup>3</sup>	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298	910

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.