

Fisa tehnica nr F 7,2- 16 Rev 1

ULEI valvolina-F  
marca Fatcom/e-oil

- Ulei monograd pentru transmisii auto
- Bune proprietati anti-corosive, anti-rugina, stabilitate la oxidare si forfecare, indice de viscozitate mare, rezistenta la presiuni mari

APLICATII: se utilizeaza pentru ungerea transmisiilor prin angrenaje: cutii de viteza, reductoare, diferentiale, casete de directie, conform cartii tehnice si a instructiunilor de exploatare ale vehiculului

Caracteristici	Metode de incercare	Valvolina-F
Vâscozitatea cinematică la 100°C (cSt)	SR ISO 3104 ASTM D 445 ASTM D 7042	20 - 30
Indice de viscozitate, min.	STAS 55 ASTM D 2270 ASTM D 7042	75
Punct de curgere, max (°C)	STAS 6170 ASTM D 97	0
Punct de inflamabilitate COC (°C) , min.	STAS 2592 ASTM D 92	260
Densitate la 15°C, max	SR EN ISO 3675 ASTM D 1298 ASTM D 7042	0,935
Continut de apă si sediment (metoda centrifugarii),% max.	STAS 24	lipsa

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.

Data: 07.05.2021