

Fisa tehnica nr: F 7,2- 67 Rev 0

EOIL TEMP 300-F
 Marca: Fatcom/e-oil

- este o unsoare lubrifiantă ce se poate utiliza pentru aplicații care necesită o bună rezistență la temperaturi mari de operare. Poate fi utilizată la ungerea lanțurilor din cuptoare-tunel din industria ceramică, a rulmenților de alunecare, a benzilor transportoare, a rulmenților cuptoarelor de prăjire, cât și pentru ungerea lagărelor ventilatoarelor și motoarelor electrice care operează la temperaturi ridicate. Se poate utiliza și în puncte expuse contactului cu apă sau abur.
- Este o unsoare obținută cu un îngroșător pe bază de bentonită
- corespunde: NLGI-2; DIN 51502: KP2S-20; ISO 6743-9: L-XBGE B 2

Caracteristici	Unitate de masura	Metode de incercare	EOIL TEMP 300
Aspect		Visual	Purpuri, omogen
Vâscozitatea uleiului de bază la 40°C	mm ² /s (cSt)	SR EN ISO 3104/AC ASTM D 445	280
Punct de picurare, min.	°C	ASTM D 566	300
Penetrare dupa 60 bătăi, la 25°C	0,1 mm	NLGI ASTM D 217	280
Test pe mașina cu 4 bile: - Sarcina la sudare	N		18
Test TIMKEN, sarcina OK	Kg		30

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricației, păstrat în ambalajul original, ferit de razele solare, căldură și frig. Temperatura recomandată de păstrare, între 5°C și 25°C.